

GOLD KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konteynerler Standart Olarak 300x700*252 cm ve 240x600x252 cm Ebatlarında Üretilmektedir.

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------|
| TEKNİK VERİLER | KAR YÜKÜ | 100 kg/m ² | DIŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ) | 0,024 W/mK |
| | RÜZGAR HIZI | 80 km/saat | ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ) | 0,024 W/mK |
| | ŞASE YÜK KAPASİTESİ | 350 kg/m ² | 1,6 GÜVENLİK KAT SAYISI ALINMIŞTIR | |
| TAŞIYICI SİSTEM | ALT ve ÜST ŞASE | 2 mm Rolform Makinesinde Özel Olarak Şekillendirilmiş ST37 Profil | | |
| | KÖŞE KOLONLARI | 80*80*2 mm Kutu Profil | | |
| TAVAN SİSTEMİ | DIŞ KAPLAMA | 0,55mm kalınlığında galvaniz (DX-51 D 100 gr/m ²) | | |
| | TAVAN KAPLAMASI | 8mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 50mm A sınıfı yanmaz taş yünü serilir. | | |
| | TAŞIYICI SİSTEM | 40x80x2mm Kutu Profil + 30x60x1,5 mm Kutu Profil +Roofform makinasında özel olarak çekilmiş ST37 Profil | | |
| DIŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR | DIŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ | 40mm sandvic panel cephe kaplaması (0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac+ 40 mm 40 Dansite POLİÜRETAN + 0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac) | | |
| | YÜKSEKLİK | 2620 mm (Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü) | | |
| TABAN | KARKAS | Roofform makinasında özel olarak çekilmiş özel kesitli 2 mm sac profil + 40x80x1,5 mm ST37 kutu profil (300x700 için 16 adet , 240x600 için 14 adet) (38,5 cm aralıkla) | | |
| | KAPLAMA | 16 mm kalınlığında çimento yonga levha (Betopan) | | |
| | ZEMİN DÖŞEMESİ | 2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo) | | |
| KAPILAR | DIŞ KAPILARI | ölçü (net kapı boşluğu) | 900*2000 mm | |
| | | kapı | 40 mm kalınlıkta sandaviç panel kapı | |
| | | ısı ve ses yalıtım malzemesi | 40 mm kalınlıkta POLİÜRETAN (40 kg/m ³) | |
| | İÇ KAPILARI | ölçü (net kapı boşluğu) | 800*2000 mm ve 900*2000 mm | |
| | | kapı | Amerikan Pres Panel Kapı | |
| | WC KAPILARI | ölçü (net kapı boşluğu) | 700*2000 mm | |
| kapı | | Amerikan Pres Panel Kapı | | |
| PENCERE & CAMLAR | NORMAL PENCERELER | 99*100 cm boyutlarında PVC doğrama(Tek açılımlı) (Epegen Marka, Beyaz Renk) | | |
| | WC ve DUŞ HACİMLERİ | 350*350 - 350*450 mm menfez | | |
| | NORMAL PENCERELER | 4+12+4 ısı cam | | |
| BOYA | DIŞ CEPHE RENGİ | Ral 9002 | | |
| | KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER | 1034 Pastel Sarı | | |
| ELEKTİRİK TESİSATI | KABLO | 240 Volt Kapasiteli (TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm ² 1034 NYM) | | |
| | PRİZLER VE DÜĞMELER | TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır. | | |
| | PRİZ KABLOLARI | NYM 3*2,5 mm ² (TSE-ISO) | | |
| | AYDINLATMA KABLOLARI | NYM 3*1,5 mm ² (TSE-ISO) | | |
| | SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI | TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortlar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır. | | |
| | | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | normal mekanlarda | yuvarlak glop |
| | ıslak mekanlarda | | yuvarlak glop | |
| | dış kapı üstü | | dış glop | |
| | *NOT | *Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. | | |
| | | *Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır. | | |
| *Farklı kullanım (soba, klima, elektrikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli ve ona göre iletken kesitleri, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir. | | | | |
| SIHHİ TESİSAT | BORU (TEMİZ SU) | Φ20 PPRC boru | | |
| | BORU (PİS SU) | Pis Su Boruları | Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır. | |
| | | Lavabo | 28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli) | |
| | | Lavabo musluğu | Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli) | |
| | | Klozet | Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga | |
| | | WC Taşı | Alafranga Yertaşı | |
| | | Duş Teknesi | 80*80 Akrilik | |
| | | Duş Bataryası | Mix banyo bataryası | |
| | | Taharet Musluğu | Musluklar duvara montajlı | |
| Mutfak Evyesi | 45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap | | | |
| Ana Hat Bağlantısı | Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN | | | |
| GARANTİ ŞARTLARI | ASIA Prefabrik Yapı Teknolojileri ileri teknoloji ile üretilmiş olduğu ürünler; imalat ve montaj hatalarına karşı üç(3) yıl garantilidir. Arıza durumunda arıza tesbitinin doğru yapılıp, arızayı gidermek amacı ile uygun malzeme ve ekibin gönderilebilmesi için ASIA PREFABRİK MÜH. İNŞ. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından istenilen belgeler ve arızalı yere ait 30 cm , 2 m, ve 10 m uzaklıklardan çekilmiş fotoğrafların gönderilmesi zorunludur. Aksi durumda ürün garanti kapsamında olsa dahi servis gönderimi yapılmayacaktır.Eksiksiz başvuru ardından 5 iş gününde binanın servis ihtiyacı ücretsiz olarak ASIA PREFABRİK MÜH. İNŞ. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından karşılanır, nakliye sırasında oluşabilecek ve kullanım tarafından kaynaklanan problemler için ayrıca servis ücreti talep edilir. | | | |
| | * Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. | | | |
| *Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır. | | | | |