

TSE STANDART KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ (YANGIN SINIFI B1)

Konteynerler Standart Olarak 300x700*265 cm ve 240x600x265 cm Ebatlarında Üretilmektedir.

TEKNİK VERİLER	KAR YÜKÜ	50 kg/m ²	DIŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ)	0,024 W/mK
	RÜZGAR HIZI	60 km/saat	ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ)	0,024 W/mK
	ŞASE YÜK KAPASİTESİ	200 kg/m ²		
TAŞIYICI SİSTEM	ALT ŞASE	Alt Şase 130 mm t:1,2-1,8 mm Özel Olarak Şekillendirilmiş DX51Galvaniz Profil		
	KÖŞE KOLONLARI	80*80*2 mm Kutu Profil		
TAVAN SİSTEMİ	DIŞ KAPLAMA	0,50 mm galvaniz trapez sac (DX-51 D 100 gr/m ²)		
	TAVAN KAPLAMASI	10 mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 50 mm camyünü .		
	TAŞIYICI SİSTEM	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş DX51 Galvaniz Profil		
DIŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR	DIŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ	50mm sandvic panel cephe kaplaması (0,30 mm Ral 9002 Boyalı sac+50 mm 32-34 Dansite POLİÜRETAN + 0,30 mm Ral 9002 Boyalı sac)		
	YÜKSEKLİK	2650 mm (Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü)		
TABAN	KARKAS	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş özel kesitli 2 mm galvaniz sac profil + 40x90x1,5 mm DX51 galvaniz SIGMA profil (62,5 cm aralıkla)		
	KAPLAMA	14 mm kalınlığında çimento yonga levha & 18 mm OSB3 levha		
	ZEMİN DÖŞEMESİ	2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo)		
KAPILAR	DIŞ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	900*2000 mm	
		kapı	40 mm kalınlıkta sandviç panel kapı	
	İÇ KAPILARI	ısı ve ses yalıtım malzemesi	40 mm kalınlıkta Yalıtımlı	
		ölçü (net kapı boşluğu)	800*2000 mm ve 900*2000 mm	
WC KAPILARI	kapı	Amerikan Pres Panel Kapı		
	ölçü (net kapı boşluğu)	700*2000 mm		
PENCERE & CAMLAR	NORMAL PENCERELER WC ve DUŞ HACİMLERİ NORMAL PENCERELER	99*100 cm boyutlarında PVC doğrama(Tek açılımlı) (Beyaz Renk)		
		350*350 - 350*450 mm mentez		
		4+12+4 ısı cam		
BOYA	DIŞ CEPHE RENGİ	Ral 9002		
	KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER	RAL 7016		
ELEKTİRİK TESİSATI	KABLO	240 Volt Kapasiteli (TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm ² 1034 NYM)		
	PRİZLER VE DÜĞMELER	TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır.		
	PRİZ KABLoları	NYM 3*2,5 mm2 (TSE-ISO)		
	AYDINLATMA KABLoları	NYM 3*1,5 mm2 (TSE-ISO)		
	SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI	TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortalar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır.		
	AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	normal mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		islak mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
*NOT	diş kapı üstü	yok		
		*Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır.		
		*Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır.		
SIHHi TESİSAT	BORU (TEMİZ SU)	Φ20 PPRC boru		
		BORU (PİS SU)	Pis Su Boruları	Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır.
	Lavabo		28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli)	
	Lavabo musluğu		Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli)	
	Klozet		Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga	
	WC Taşı		Alafranga Yertası	
	Duş Teknesi		80*80 Akrilik	
	Duş Bataryası		Mix banyo bataryası	
	Taharet Musluğu		Musluklar duvara montajlı	
	Mutfak Evyesi	45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap		
Ana Hat Bağlantısı	Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN tarafından yapılmaktadır.			
* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. Ürünümüz TSE-İSO sertifikasına sahiptir.				
*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.				