PREFABRİK • KONTEYNER

TSE STANDART KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ (YANGIN SINIFI B1)				
Konteynerler Standart Olarak 300x700*265 cm ve 240x600x265 cm Ebatlarında Üretilmektedir.				
TEKNİK VERİLER	**KAR YÜKÜ**	50 kg/m2	**DIŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ)**	**0,024 W/mK**
	RÜZGAR HIZI	60 km/saat	**ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ)**	**0,024 W/mK**
	ŞASE YÜK KAPASİTESİ	200 kg/m2		
TAŞIYICI SİSTEM	**ALT ŞASE**	Alt Şase 130 mm t:1,2-1,8 mm Özel Olarak Şekillendirilmiş DX51Galvaniz Profil		
	KÖŞE KOLONLARI	80*80*2 mm Kutu Profil		
TAVAN SİSTEMİ	**DIŞ KAPLAMA**	0,50 mm galvaniz trapez sac (DX-51 D 100 gr/m2)		
	TAVAN KAPLAMASI	10 mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 50 mm camyünü .		
	TAŞIYICI SİSTEM	Roolform makinasında özel olarak çekilmiş DX51 Galvaniz Profil		
DIŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR	**DIŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ**	50mm sandvic panel cephe kaplaması (0,25 mm Ral 9002 Boyalı sac+50 mm 14 Dansite eps + 0,25 mm Ral 9002 Boyalı sac)		
	YÜKSEKLİK	2650 mm (Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü)		
TABAN	**KARKAS**	Roolform makinasında özel olarak çekilmiş özel kesitli 2 mm galvaniz sac profil + 40x90x1,5 mm DX51 galvaniz SİGMA profil (62,5 cm aralıkla)		
	KAPLAMA	14 mm kalınlığında çimento yonga levha & 18 mm OSB3 levha		
	ZEMİN DÖŞEMESİ	2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo)		
KAPILAR	**DIŞ KAPILARI**	**ölçü (net kapı boşluğu)**	900*2000 mm	
		kapı	40 mm kalınlıkta sandviç panel kapı	
		ısı ve ses yalıtım malzemesi	40 mm kalınlıkta Yalıtımlı	
	İÇ KAPILARI	**ölçü (net kapı boşluğu)**	800*2000 mm ve 900*2000 mm	
		kapı	Amerikan Pres Panel Kapı	
	WC KAPILARI	**ölçü (net kapı boşluğu)**	700*2000 mm	
		kapı	PVC Kapı/Amerikan Pres Panel Kapı	
PENCERE & CAMLAR	**NORMAL PENCERELER**	99*100 cm boyutlarında PVC doğrama(Tek açılımlı) (Beyaz Renk)		
	WC ve DUŞ HACİMLERİ	350*350 - 350*450 mm menfez		
	NORMAL PENCERELER	4+12+4 ısı cam		
BOYA	**DIŞ CEPHE RENGİ**	Ral 9002		
	KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER	RAL 7016		
ELEKTİRİK TESİSATI	**KABLO**	240 Volt Kapasiteli (TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm² 1034 NYM)		
	PRİZLER VE DÜĞMELER	TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır.		
	PRİZ KABLOLARI	NYM 3*2,5 mm2 (TSE-ISO)		
	AYDINLATMA KABLOLARI	NYM 3*1,5 mm2 (TSE-ISO)		
	SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI	TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortlar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır.		
	AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	normal mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		ıslak mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		dış kapı üstü	yok	
	***NOT**	*Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır.		
		*Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır.		
		*Farklı kullanım (soba, klima, elektirikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli ve		
		*Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir.		
SIHHI TESİSAT	**BORU (TEMİZ SU)**	Φ20 PPRC boru		
	BORU (PİS SU)	**Pis Su Boruları**	Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır.	
		Lavabo	28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli)	
		Lavabo musluğu	Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli)	
		Klozet	Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga	
		WC Taşı	Alafranga Yertaşı	
		Duş Teknesi	80*80 Akrilik	
		Duş Bataryası	Mix banyo bataryası	
		Taharet Musluğu	Musluklar duvara montajlı	
		Mutfak Evyesi	45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap	
		Ana Hat Bağlantısı	Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN tarafından yapılmaktadır.	
	* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. Ürünümüz TSE-İSO sertifikasına sahiptir.			
	*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.			
	Adı geçen siparişler imalat ve montaj hatalarına karşı BİR(1) yıl FİRMA garantisi kapsamındadır.			